



単位 mm

記号 呼び	d1		d2		l		d		t1	t2
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
40	48.30	±0.30	47.80	±0.30	22	±1	40	±0.9	2.7	2.5
50	60.35	±0.30	59.75	±0.30	25	±1	51	±0.9	3.1	3.0
65	76.40	±0.30	75.70	±0.30	35	±1	67	±0.9	3.1	3.0
75	89.45	±0.30	88.65	±0.30	40	±2	77.2	±0.9	3.6	3.4
100	114.55	±0.35	113.55	±0.35	50	±2	98.8	±1.0	4.5	4.3
125	140.70	±0.40	139.40	±0.40	65	±2	125	±1.2	5.4	4.7
150	165.85	±0.45	164.25	±0.45	80	±2	145.8	±1.3	6.3	5.6

単位 mm

記号 呼び	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50×40	27	27	33	52	52	55
65×40	27	28	42	62	63	64
65×50	34	35	42	69	70	67
75×40	27	28	48	67	68	70
75×50	34	35	48	74	75	73
75×65	42	43	48	82	83	83
100×40	27	28	62	77	78	84
100×50	34	35	62	84	85	87
100×65	42	43	62	92	93	97
100×75	48	49	62	98	99	102

単位 mm

記号 呼び	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
125×75	49	49	75	114	114	115
125×100	62	62	75	127	127	125
150×100	62	62	88	142	142	138
150×125	75	75	88	155	155	153

- 備考) 1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとする。
 2. 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。
 3. 流れ方向を示す矢印を図のように外側に浮き出しにする。
 4. L1、L2、L3は標準寸法を示す。

品名	DV継手	会社名	ホームイ商工株式会社
	形状 DV DT (異径)	日付	