



単位 mm

| 記号 呼び | 本体部 | | | | | | | | | ナット部 | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | D | D1 | D2 | d | l1 | L1 | L2 | L | 枝管部 | | | d2 | d3 | h | h1 | H | b | B |
| | | | | | | | | | 基本径 d1 | 長さ l2 | 基本距離 a | | | | | | | |
| 16×1/2" | 34.1 | 30.6 | 27.5 | 23.2 | 22.9 | 52.5 | 36.3 | 105 | 18.6 | 20.1 | 8.2 | 32.3 | 23.2 | 24 | 25.1 | 31 | 43.5 | 47.1 |
| 20×3/4" | 39.5 | 36.3 | 33.1 | 28 | 25 | 54.1 | 39.8 | 108.1 | 24.1 | 22 | 9.5 | 37.1 | 28.1 | 25.9 | 28.1 | 34 | 49.5 | 54.8 |
| 25× 1" | 46 | 45.5 | 42 | 34.8 | 25 | 59.1 | 47.3 | 118.1 | 30.3 | 25 | 10.4 | 43.9 | 34.8 | 26.9 | 29 | 35.1 | 57.1 | 61.7 |
| 35×1-1/4" | 55.7 | 54.3 | 50.5 | 43.5 | 24.9 | 64.4 | 53.4 | 128.9 | 39 | 26.8 | 12.7 | 53.2 | 43.5 | 27.8 | 30 | 36.5 | 66.5 | 72.1 |
| 40×1-1/2" | 62.9 | 61.1 | 57 | 49.5 | 26.1 | 69.5 | 62 | 139 | 44.9 | 32.1 | 12.7 | 60.4 | 49.5 | 29 | 30.9 | 38.5 | 74.5 | 80.6 |
| 50× 2" | 75 | 76.2 | 71.8 | 61.5 | 25.9 | 76.1 | 69 | 152.2 | 56.7 | 33.2 | 15.9 | 72.4 | 61.5 | 28.9 | 33.5 | 38.5 | 86.2 | 93.2 |

- 備考) 1. 枝管部のネジはJIS B 0203 (管用テーパネジ) を参考。
 2. ナットとゴムパッキンの間にセルパッキン使用。
 3. 本体部の外径ネジは台形ネジ。
 4. ゴムパッキンの材質はSBRです。
 5. セルパッキンの材質はPVCです。

| | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 品名 | 排水用特殊継手 | 会社名 | ホームイ商工株式会社 |
| | 形状 ランチーズ | 日付 | |